ECON® Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze Filetage intérieur (NPT) PN16

Caractéristiques

Type: 1430
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Raccord: Filetage intérieur (NPT)
Norme de face à face: Norme du fabricant

Température maximum de service: 200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

Application

- Recommandé dans: Pétrochimie et raffinage



DN ["]	L mm	H mm
½	60	40
¾	70	49
1	80	57
1 ¼	95	59
1 ½	105	68
2	130	76

Press.- and temperature range	
16 bar - 120°C	12 bar - 200°C

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matière du chapeau	Matière du joint du couvercle	Matière du bras	Température minimum de service °C	Article
1/2" (15)	PN16	60	Clapet à battant	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	Laiton	-10	17464871
3/4" (20)	PN16	70	Clapet à battant	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	Laiton	-10	17464888
1" (25)	PN16	80	Clapet à battant	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	Laiton	-10	17464864
1.1/4" (32)	PN16	95	Clapet à battant	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	Laiton	-10	17464895
1.1/2" (40)	PN16	105	Clapet à battant	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	Laiton	-10	17464547
2" (50)	PN16	130	Clapet à battant	Laiton	Laiton	Laiton	Joint fibre	Laiton	-10	17464787

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR10674074490957640_FR_09.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company