



ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze Bride PN10/16

Caractéristiques

Type: 71

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CuSn10Zn (RG10)

Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Norme de face à face: Norme du fabricant

Température maximum de service: 100 °C

Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques






Tableau de taille:

DN	A	L	Poids
	mm	mm	kg
DN80	200	125	11

Pressure and temperature range			
Size	Pressure rating	Max. operating pressure	Max. temperature
DN 15 - DN150	PN 16	16 bar	100°C (re NBR o-ring)
DN 200 - DN300	PN 10	10 bar	100°C (re NBR o-ring)

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matériau du joint du couvercle	Matériau de l'axe	Température minimum de service °C	Article
DN80	PN16	PN10/16	125	Clapet à battant	NBR	2.1086 (RG10)	NBR	2.1086 (RG10)	-10	17464693

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.