



HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 250

Caractéristiques

Approprié pour: Pompe rotative, Vanne

Matériau: Verre/Graphite

Types équivalents: BPG 6160, Flexitallic 713L, Carrara V 9944, Klinger/Kempchen K450G, Teadit 5003

Application

- Pompes rotatives et Vannes.Applications : Convient pour toutes industries. Eau froide, chaude, eau de mer, solutions contenant des particules solides, des huiles, des graisses et des solvants.Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques

- Flexible et résistante à l'extrusion.
- Bonne reprise élastique.
- Haute stabilité thermique.

Construction

- Tresse fabriquée à partir de fils de verre flexibles, avec une imprégnation spéciale en graphite.

Principe de fonctionnement

Paramètres:

- Pompes rotatives: 25 bar – 15 m/s
- Vannes: 150 bar

Largeur mm	Hauteur mm	Article
10	14	17885926
11	7	17885940
24	19	17886075
9.5	9.5	17886208
10	10	17885919
3	3	17886145
4	4	17886152
6	6	17886176
6.35	6.35	17886169
7	7	17886183
8	8	17886190
11	11	17885933
12	12	17885964
12.7	12.7	17885957
13	13	17885971
14	14	17885988
15	15	17885995
16	16	17886006
17.5	17.5	17886013
18	18	17886020
19	19	17886037
20	20	17886044
21	21	17886051
22	22	17886068
24	24	17886082
25	25	17886099
28	28	17886107
30	30	17886114
32	32	17886121
38	38	17886138

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.