



ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742ES PVC-U/PVC-U à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 57

Type: 3742ES

Norme: EN (DIN)

Conception: Centrique

Matériau du boîtier: PVC-U

Raccord: Type entre-brides

Norme de face à face: Norme du fabricant

Type de commande: à commande pneumatique

Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort

Marque de l'actionneur: ECON

Manchette: Non-changeable

Matière du papillon: PVC-U

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Matière de l'actionneur: Aluminium

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Modèle de l'actionneur	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN40	PN10	PN10	39	SR40	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557690
DN40	PN10	PN10	39	SR40	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557777
DN50	PN10	PN10	42	SR40	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557708
DN50	PN10	PN10	42	SR40	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557784
DN65	PN10	PN10	46	SR80	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557715
DN65	PN10	PN10	46	SR80	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557791
DN80	PN10	PN10	46	SR130	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557722
DN80	PN10	PN10	46	SR130	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557809
DN100	PN10	PN10	56	SR130	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557652
DN100	PN10	PN10	56	SR130	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557739
DN125	PN10	PN10	66	SR200	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557669
DN125	PN10	PN10	66	SR200	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557746
DN150	PN10	PN10	71	SR200	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557676
DN150	PN10	PN10	71	SR200	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557753
DN200	PN10	PN10	87	SR850	EPDM	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557683
DN200	PN10	PN10	87	SR850	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	0	50	17557760

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.