

ECON® Robinet à soupape Type: 275 Bronze Bride PN16

Vanne d'arrêt en bronze, avec joint en bronze, cône fixe ou libre et raccord à brides, taux de pression PN16.

Caractéristiques

Type: 275
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Type de joint d'axe: Etoupe
Joint: Bronze
Matériau du clapet: CC491K [RG5]
Matériau de l'axe: CuZn35Ni [SoMs59]
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matériau du chapeau: CC491K [RG5]
Matériau du joint de chapeau: PTFE
Matériau de l'actionneur: Fonte
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

Application


- Industrie générale.
- À bord des navires [domaine maritime].
- Liquides et gaz neutres.
- Eau chaude ou froide, huile [pour huile thermique : soupape à soufflet], etc.
- Nous recommandons une soupape à soufflet pour l'huile thermique.

Informations techniques

- Contrôle : EN 12266-1.
- Pièce supérieure vissée avec écrou de serrage.

Options

- Disponible, y compris agrément et certification par toutes les principales sociétés de classification.
- Disponible avec raccords filetés BSP ; type 1275.
- Disponible avec cône de réglage.



DN mm	Pressure rating	A mm	L mm	H open mm	M mm	Weight [kg]
15	PN 16	95	70	107	63	1,5
20	PN 16	105	80	123	80	2,3
25	PN 16	115	90	131	80	2,8
32	PN 16	140	105	140	90	4,3
40	PN 16	150	120	150	100	6
50	PN 16	165	140	165	125	8
65	PN 16	185	180	248	160	13
80	PN 16	200	200	268	200	17
100	PN 16	220	230	275	200	21

Size	0/120°C	200°C
DN 15 - 100	16	12 [bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Manceuvre	Type de soupape	Type de chapeau	Valeur de Kv m³/h	Article
CC491K [RG5]	DN15	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	7	17298713

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Manœuvre	Type de soupape	Type de chapeau	Valeur de Kv m³/h	Article
CC491K [RG5]	DN15	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	7	17298838
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante	Pression au-dessous de la soupape	Disque de régulation	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	11.2	17298845
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	11.2	17298650
CC491K [RG5]	DN20	PN16	Norme du fabricant	80	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	11.2	17298807
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Pression au-dessous de la soupape	Disque de régulation	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	20.5	17298667
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	20.5	17298643
CC491K [RG5]	DN25	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	20.5	17298869
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Pression au-dessous de la soupape	Disque de régulation	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	24	17298890
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	24	17298681
CC491K [RG5]	DN32	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	24	17298698
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Norme du fabricant	120	Volant, tige montante tournante	Pression au-dessous de la soupape	Disque de régulation	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	39.5	17298821
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Norme du fabricant	120	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	39.5	17298782
CC491K [RG5]	DN40	PN16	Norme du fabricant	120	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	39.5	17298775
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Norme du fabricant	140	Volant, tige montante tournante	Pression au-dessous de la soupape	Disque de régulation	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	57	17298706
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Norme du fabricant	140	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	57	17298852
CC491K [RG5]	DN50	PN16	Norme du fabricant	140	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	57	17298883
CC491K [RG5]	DN65	PN16	Norme du fabricant	180	Volant, tige montante tournante	Pression au-dessous de la soupape	Disque de régulation	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	96	17298799
CC491K [RG5]	DN65	PN16	Norme du fabricant	180	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	96	17298674

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Manœuvre	Type de soupape	Type de chapeau	Valeur de Kv m³/h	Article
CC491K (RG5)	DN65	PN16	Norme du fabricant	180	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	96	17298744
CC491K (RG5)	DN80	PN16	Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante	Pression au-dessous de la soupape	Disque de régulation	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	146.5	17298814
CC491K (RG5)	DN80	PN16	Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	146.5	17298737
CC491K (RG5)	DN80	PN16	Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	146.5	17298720
CC491K (RG5)	DN100	PN16	Norme du fabricant	230	Volant, tige montante tournante	Pression au-dessous de la soupape	Disque de régulation	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	250	17298751
CC491K (RG5)	DN100	PN16	Norme du fabricant	230	Volant, tige montante tournante		Soupape fixe	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	250	17298876
CC491K (RG5)	DN100	PN16	Norme du fabricant	230	Volant, tige montante tournante		Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau vissé avec écrou de sécurité	250	17298768

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.