

HAMAR Tresse pour presse-étoupe type 440



Caractéristiques

Approprié pour: Pompe rotative, Vanne

Matériau: Graphite

Couleur: Gris

Types équivalents: Garlock 8094DSA, Propack A44 Grapho, Chetra 1990V, Klinger/Kempchen K95, EagleBurgmann 6050, BPG 6565, Latty TSP, Carrara GR48, Hecker 1410, Chesterton 1400R, Flexitallic 305, James Walker Lionpak 5100, Teadit 2001

Application

- Pompes rotatives et Vannes.Applications: Centrales électriques, industrie pétrochimique, chaufferies, applications haute pression et haute température. Recommandé dans: Industries chimiques

Informations techniques

- Pas d'usure de l'arbre.
- Graphite pur de haute pureté.
- Le coefficient de dilatation thermique est similaire à celui de l'acier .
- L'utilisation des bagues en Eri-carbone en tête et fond de boîtier est recommandée .

Construction

- Tresse fabriquée à partir de bandes de graphite pur expansé.

Principe de fonctionnement

Paramètres:

- Pompes rotatives: 25 bar – 25 m/s
- Vannes: 250 bar
- Température maximale (Vapeur) : +650 °C

Largeur mm	Hauteur mm	Article
		17886361
10	14	17886215
11	7	17886222
24	19	17886323
3	3	17886392
6.35	6.35	17886400
7	7	17886417
9	9	17886431
9.5	9.5	17886424
12	12	17886246
12.7	12.7	17886239
13	13	17886253
15	15	17886260
17.5	17.5	17886277
18	18	17886284
19	19	17886291
21	21	17886309
22	22	17886316
24	24	17886330
25	25	17886347
28	28	17886354
32	32	17886378
38	38	17886385

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.