



GF Vanne à papillon Série: 567 PVC-C/PVC-C Double excentration Bout d'arbre nu Série: entre-brides

Caractéristiques

- Série: 567
- Norme: EN (DIN)
- Conception: Double excentration
- Matériau du boîtier: PVC-C
- Raccord: Type entre-brides
- Norme de face à face: Norme du fabricant

Caractéristiques [2]

- Type de commande: Bout d'arbre nu
- Norme platine de raccordement: ISO 5211
- Matière du papillon: PVC-C
- Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: EPDM

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN50	PN10	PN10	45	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	16059854
DN65	PN10	PN10	46	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	16063266
DN80	PN10	PN10	49	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	16062890
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	16059188
DN125	PN10	PN10	64	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	16057391
DN150	PN10	PN10	72	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	16062287
DN200	PN10	PN10	73	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	80	16062263

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.