



GF Vanne à papillon Série: 567 PVC-U/PVC-U Double excentration Bout d'arbre nu Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 567
Norme: EN (DIN)
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: PVC-U
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: Norme du fabricant

Caractéristiques [2]

Type de commande: Bout d'arbre nu
Norme platine de raccordement: ISO 5211
Matière du papillon: PVC-U
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: EPDM

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
DN50	PN10	PN10	45	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16053832
DN80	PN10	PN10	49	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16053128
DN100	PN10	PN10	56	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16058868
DN125	PN10	PN10	64	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16053159
DN150	PN10	PN10	72	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16053762
DN200	PN10	PN10	73	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16053539
DN250	PN10	PN10	113	EPDM	Acier inoxydable	1.4000	0	60	16053414

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.