

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32304 série 222 laiton taraudé



Caractéristiques


Série: 222
Type: 32304
Raccordement au process: Taraudé [BSPP]
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manceuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Pression différentielle minimale: 0 bar
Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A

Matériau du boîtier: Laiton

Matériau du boîtier de bobine: Époxy

Caractéristiques [2]

Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Matière de la membrane: EPDM
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Commande de secours manuelle: Sans
Antidéflagrant: Non
Température ambiante: De -20 °C à 40 °C



Dimension du raccordement process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Joint	Température du fluide	Article
	mm	m³/h	bar							
1.1/2" [40]	32	19.3	2	400525-101	24V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	EPDM	De -20 °C à 130 °C	16985838
1.1/2" [40]	32	19.3	2	400525-117	230V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	EPDM	De -20 °C à 130 °C	16985845
1.1/4" [32]	28	12.8	2	400525-101	24V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	EPDM	De -20 °C à 130 °C	16985852
1.1/4" [32]	28	12.8	2	400525-117	230V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	EPDM	De -20 °C à 130 °C	16985869
1/2" [15]	16	3.5	3.5	400425-101	24V CA	10,5 W / 23 VA	55 VA	EPDM	De -20 à 150 °C	16985922
1/2" [15]	16	3.5	3.5	400625-142	24V CC	12 W (froid) - 16,8 W (chaud)		EPDM	De -20 à 150 °C	16985915
1/2" [15]	16	3.5	3.5	400425-117	230V CA	10,5 W / 23 VA	55 VA	EPDM	De -20 à 150 °C	16985939
1" [25]	25	11.1	2	400525-101	24V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	EPDM	De -20 °C à 130 °C	16985876
1" [25]	25	11.1	2	400525-117	230V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	EPDM	De -20 °C à 130 °C	16985883
3/4" [20]	19	4.3	3.5	400625-142	24V CC	12 W (froid) - 16,8 W (chaud)		EPDM	De -20 à 150 °C	16985890
3/4" [20]	19	4.3	3.5	400425-117	230V CA	10,5 W / 23 VA	55 VA	EPDM	De -20 à 150 °C	16985908
3/8" [10]	16	2.6	3.5	400425-101	24V CA	10,5 W / 23 VA	55 VA	EPDM	De -20 à 150 °C	16985953
3/8" [10]	16	2.6	3.5	400625-142	24V CC	12 W (froid) - 16,8 W (chaud)			De -20 à 150 °C	16985946
3/8" [10]	16	2.6	3.5	400425-117	230V CA	10,5 W / 23 VA	55 VA	EPDM	De -20 à 150 °C	16985960

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.