ASCO Électrovanne piloté 5/2 fig. 34500 série 551 aluminium



Caractéristiques

Série: 551
Type: 34500
Modèle: 5/2 Voies en ligne
Raccordement au process: Taraudé
Dimension du raccordement process: 1/4" BSP
Raccordement entrée d'air: Taraudé
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Connecteur inclu: Oui
Orifice: 6 mm
Valeur Kvs: 0.75 m³/h
Pression différentielle minimale: 2 bar
Pression différentielle max.: 10 bar

Caractéristiques (2)

Matériau du boîtier: Aluminium
Catégorie de qualité: P40
Joint: NBR - PUR
Matériau du boîtier de bobine: Époxy
Durée de marche: 100 %
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non
Température du fluide: -25 / 60 °C

Dimension du raccord d'entrée d'air	Diamètre air sortant	Type de bobine	Tension d'alimentation	Fréquence (valeur)	Raccordement électrique	Puissance	Capacité de démarrage	Commande de secours manuelle	Température ambiante	Article
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-081	24V CA	50/60Hz	Fiche EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Commande manuelle continué	De -25 °C à 60 °C	17660493
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC 400904-542	24V CC		Fiche EN 175301-803 type A	2.5 W [chaud] - 3 W [froid]		Commande manuelle continué	De -25 °C à 60 °C	17660501
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-098	115V CA	50Hz	Fiche EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Commande manuelle continué	De -25 °C à 60 °C	17662019
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-097	230V CA	50/60Hz	Fiche EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Commande manuelle continué	De -25 °C à 60 °C	17660486

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1441348324728_FR_19.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company