


Racleur type EMP

Racleur en PUR (EMP) avec un boîtier métal. Max. vitesse 2 m/s, température -30° tot +110°C.




Caractéristiques

Type: EMP

Type de rainure: Ouvert

Mode de travail: Simple effet

Vitesse maximale: 1 m/s



Operating conditions			
Media	Mineral Oils [DIN 51524]	HFA and HFB	HFC
Temperature	-30°C + 100°C	+5°C + 50°C	-30°C + 40 °C
Speed	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

Note: The above data are maximum values, they may only be maintained for short periods of time and cannot be used at the same time simultaneously.

Surface roughness		
	Ra	Rmax
Sliding Surface	≤0,4 µm	≤3,2 µm
Groove Base	≤1,6 µm	≤10 µm
Groove Flanks	≤3,2 µm	≤16 µm

Hardware tolerances			
Dimension	Ød	ØD	L
Tolerance	f8	H8	+0,2/-0 mm

Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température °C	Article
mm	mm	mm	mm			
10		5		PUR		15786177
14		3.5		PUR		15786191
15		5		PUR		15789138
16		5		PUR		15786122
20		3.5		PUR		15786209
20		7		PUR		15786108
25	35	7	10	PUR	-30 / 100	15789152
28		7		PUR		15786153
30		5		PUR		15786160
35	45	7	10	PUR	-30 / 100	15789169
45	55	7	10	PUR	-30 / 100	15789176

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Diamètre de barre	Diamètre de la rainure	Largeur de la rainure	Hauteur de joint	Matériau du joint	Plage de température	Article
mm	mm	mm	mm		°C	
45	65	7	10	PUR	-30 / 100	15786139
50		5		PUR		15786146
55		7		PUR		15789183
56		5		PUR		15786184
56	105	7	10	PUR	-30 / 100	15789190
95		7		PUR		15786115
120		7		PUR		15789107
130		9		PUR		15789121
130	146	9	12	PUR	-30 / 100	15789114
180		12		PUR		15789145

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.