



FENNER Motorréducteur série W taille 740

Caractéristiques

Série: W

Taille: 740

Taille	Puissance du moteur kW	Vitesse	Couple de démarrage Nm	Couple nominal Nm	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Position de montage	Diamètre arbre de sortie mm	Article
740	0.09	33	16.2	14	0.84	40	4	B3	11	15725637
740	0.09	44	13.1	14	1.01	30	4	B3	11	15725651
740	0.09	56	9.1	11	1.2	50	2	B3	11	15725668
740	0.09	66	9.8	13	1.23	20	4	B3	11	15725675
740	0.09	69	7.7	14	1.75	40	2	B3	11	15725682
740	0.09	88	7.7	12	1.52	15	4	B3	11	15725699
740	0.09	92	6.3	14	2.11	30	2	B3	11	15725707
740	0.09	132	5.4	13	2.27	10	4	B3	11	15725581
740	0.09	138	4.7	12	2.56	20	2	B3	11	15725598
740	0.09	176	4.2	11	2.64	7.5	4	B3	11	15725606
740	0.09	184	3.7	12	3.16	15	2	B3	11	15725613
740	0.09	276	2.6	13	4.73	10	2	B3	11	15725620
740	0.09	368	2	11	5.5	7.5	2	B3	11	15725644
740	0.12	92	8.4	14	1.58	30	2	B3	11	15725769
740	0.12	111	7.4	13	1.71	25	2	B3	11	15725714
740	0.12	138	6.2	12	1.92	20	2	B3	11	15725721
740	0.12	184	4.9	12	2.37	15	2	B3	11	15725738
740	0.12	276	3.5	13	3.55	10	2	B3	11	15725745
740	0.12	368	2.7	11	4.12	7.5	2	B3	11	15725752

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.