



FENNER Motorréducteur série W taille 744

Caractéristiques

Série: W

Taille: 744

Taille	Puissance du moteur	Vitesse	Couple de démarrage	Couple nominal	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Position de montage	Diamètre arbre de sortie	Article
	kW		Nm	Nm					mm	
744	0.18	4	199.3	162	0.81	240	6	B3	25	15728605
744	0.18	5	170.4	186	1.09	180	6	B3	25	15728612
744	0.18	6	153.6	203	1.32	150	6	B3	25	15728629
744	0.18	8	132.1	217	1.64	120	6	B3	25	15728636
744	0.25	6	198	139	0.7	240	4	B3	25	15728737
744	0.25	6	210.9	203	0.96	150	6	B3	25	15728720
744	0.25	8	167.5	161	0.96	180	4	B3	25	15728751
744	0.25	8	181.5	218	1.2	120	6	B3	25	15728744
744	0.25	10	147.5	175	1.18	150	4	B3	25	15728643
744	0.25	12	128.5	186	1.44	120	4	B3	25	15728650
744	0.25	14	89.5	119	1.32	100	4	B3	25	15728667
744	0.25	17	80.1	123	1.53	80	4	B3	25	15728674
744	0.25	23	65.3	131	2	60	4	B3	25	15728681
744	0.25	28	57.9	136	2.34	50	4	B3	25	15728698
744	0.37	8	247	161	0.65	180	4	B3	25	15728852
744	0.37	10	217.4	174	0.8	150	4	B3	25	15728768
744	0.37	12	189.5	186	0.98	120	4	B3	25	15728775
744	0.37	16	135.1	140	1.03	60	6	B3	25	15728782
744	0.37	19	118.4	146	1.23	50	6	B3	25	15728799
744	0.37	23	101	161	1.59	40	6	B3	25	15728807
744	0.37	31	81.6	176	2.15	30	6	B3	25	15728814
744	0.37	37	72.8	138	1.89	25	6	B3	25	15728821
744	0.37	46	59.8	149	2.48	20	6	B3	25	15728838
744	0.37	47	51.5	96	1.85	60	2	B3	25	15728845
744	0.55	23	150.1	161	1.07	40	6	B3	25	15728883
744	0.55	24	138.6	131	0.94	60	4	B3	25	15728890
744	0.55	28	109.6	75	0.68	100	2	B3	25	15728908
744	0.55	29	122.9	136	1.1	50	4	B3	25	15728915
744	0.55	31	121.2	176	1.45	30	6	B3	25	15728922
744	0.55	35	95.2	86	0.9	80	2	B3	25	15728939
744	0.55	36	104.3	147	1.4	40	4	B3	25	15728946
744	0.55	37	108.2	138	1.27	25	6	B3	25	15728953
744	0.55	46	88.9	149	1.67	20	6	B3	25	15728960
744	0.55	47	77.1	96	1.24	60	2	B3	25	15728984
744	0.55	47	82.7	161	1.94	30	4	B3	25	15728977
744	0.55	56	67.1	101	1.5	50	2	B3	25	15728991
744	0.55	57	72.7	131	1.79	25	4	B3	25	15729002
744	0.55	61	70.1	156	2.22	15	6	B3	25	15729019
744	0.55	70	56.7	109	1.91	40	2	B3	25	15729026
744	0.55	71	60.4	136	2.24	20	4	B3	25	15729033
744	0.55	94	46.4	141	3.02	15	4	B3	25	15729040

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Taille	Puissance du moteur kW	Vitesse	Couple de démarrage Nm	Couple nominal Nm	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Postion de montage	Diamètre arbre de sortie mm	Article
744	0.55	141	32.4	131	4.02	10	4	B3	25	15728869
744	0.55	188	24.6	129	5.21	7.5	4	B3	25	15728876
744	0.75	24	189	131	0.69	60	4	B3	25	15729095
744	0.75	36	142.2	146	1.02	40	4	B3	25	15729103
744	0.75	47	104.8	96	0.91	60	2	B3	25	15729134
744	0.75	47	112.8	161	1.42	30	4	B3	25	15729127
744	0.75	56	91.1	101	1.1	50	2	B3	25	15729141
744	0.75	57	99.1	131	1.32	25	4	B3	25	15729158
744	0.75	70	77	109	1.41	40	2	B3	25	15729165
744	0.75	71	82.3	136	1.65	20	4	B3	25	15729172
744	0.75	93	60.1	121	2	30	2	B3	25	15729189
744	0.75	94	63.3	141	2.22	15	4	B3	25	15729196
744	0.75	112	52.6	93	1.75	25	2	B3	25	15729057
744	0.75	140	43.1	101	2.32	20	2	B3	25	15729064
744	0.75	141	44.2	131	2.95	10	4	B3	25	15729071
744	0.75	186	33.1	104	3.12	15	2	B3	25	15729088
744	0.75	372	17.3	94	5.37	7.5	2	B3	25	15729110
744	1.1	70	113	109	0.96	40	2	B3	25	15729235
744	1.1	93	88.1	121	1.37	30	2	B3	25	15729242
744	1.1	112	77.2	93	1.2	25	2	B3	25	15729204
744	1.1	140	63.3	101	1.59	20	2	B3	25	15729211
744	1.1	186	48.6	104	2.13	15	2	B3	25	15729228

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.