



FENNER Motorréducteur série W taille 746

Caractéristiques

Série: W

Taille: 746

Taille	Puissance du moteur kW	Vitesse	Couple de démarrage Nm	Couple nominal Nm	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Postion de montage	Diamètre arbre de sortie mm	Article
746	0.37	4	466	429	0.92	240	6	B3	35	15730338
746	0.37	6	384.4	473	1.23	180	6	B3	35	15730345
746	0.37	7	343.6	526	1.53	150	6	B3	35	15730352
746	0.37	10	209.7	281	1.34	100	6	B3	35	15730314
746	0.37	12	183.3	316	1.72	80	6	B3	35	15730321
746	0.55	6	571.4	475	0.83	180	6	B3	35	15730453
746	0.55	7	510.8	527	1.03	150	6	B3	35	15730460
746	0.55	8	395.6	404	1.02	180	4	B3	35	15730484
746	0.55	8	436.4	568	1.3	120	6	B3	35	15730477
746	0.55	10	311.7	281	0.9	100	6	B3	35	15730369
746	0.55	10	352	451	1.28	150	4	B3	35	15730376
746	0.55	12	272.4	317	1.16	80	6	B3	35	15730390
746	0.55	12	295	481	1.63	120	4	B3	35	15730383
746	0.55	15	219.8	271	1.23	100	4	B3	35	15730408
746	0.55	16	221.7	351	1.58	60	6	B3	35	15730415
746	0.55	18	187.8	286	1.52	80	4	B3	35	15730422
746	0.55	19	196.3	391	1.99	50	6	B3	35	15730439
746	0.55	24	154.2	321	2.08	60	4	B3	35	15730446
746	0.75	8	539.5	405	0.75	180	4	B3	35	15730624
746	0.75	10	480	452	0.94	150	4	B3	35	15730491
746	0.75	12	402.3	483	1.2	120	4	B3	35	15730509
746	0.75	15	299.7	273	0.91	100	4	B3	35	15730516
746	0.75	16	297.4	351	1.18	60	6	B3	35	15730523
746	0.75	18	256	287	1.12	80	4	B3	35	15730530
746	0.75	19	263.3	393	1.49	50	6	B3	35	15730547
746	0.75	24	210.3	322	1.53	60	4	B3	35	15730561
746	0.75	24	219.9	412	1.87	40	6	B3	35	15730554
746	0.75	28	166.9	201	1.2	100	2	B3	35	15730578
746	0.75	29	182.9	341	1.86	50	4	B3	35	15730585
746	0.75	31	174.2	462	2.65	30	6	B3	35	15730592
746	0.75	35	141.7	226	1.59	80	2	B3	35	15730600
746	0.75	36	152.4	362	2.37	40	4	B3	35	15730617
746	1.1	16	436.1	354	0.81	60	6	B3	35	15730631
746	1.1	19	386.1	394	1.02	50	6	B3	35	15730648
746	1.1	24	302	321	1.06	60	4	B3	35	15730662
746	1.1	24	322.5	413	1.28	40	6	B3	35	15730655
746	1.1	28	244.8	201	0.82	100	2	B3	35	15730679
746	1.1	29	262.6	342	1.3	50	4	B3	35	15730686
746	1.1	31	255.5	463	1.81	30	6	B3	35	15730693
746	1.1	35	207.9	227	1.09	80	2	B3	35	15730701
746	1.1	36	218.9	362	1.65	40	4	B3	35	15730718

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Taille	Puissance du moteur kW	Vitesse	Couple de démarrage Nm	Couple nominal Nm	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Position de montage	Diamètre arbre de sortie mm	Article
746	1.1	37	224.3	371	1.65	25	6	B3	35	15730725
746	1.1	48	170.7	412	2.41	30	4	B3	35	15730732
746	1.1	58	149.6	341	2.28	25	4	B3	35	15730749
746	1.1	72	122.6	356	2.9	20	4	B3	35	15730756
746	1.5	24	411.9	322	0.78	60	4	B3	35	15730763
746	1.5	29	358.1	341	0.95	50	4	B3	35	15730770
746	1.5	32	342.9	463	1.35	30	6	B3	35	15730787
746	1.5	36	298.4	362	1.21	40	4	B3	35	15730794
746	1.5	38	301	371	1.23	25	6	B3	35	15730802
746	1.5	47	246.9	391	1.58	20	6	B3	35	15730819
746	1.5	48	225.2	246	1.09	60	2	B3	35	15730833
746	1.5	48	232.8	413	1.77	30	4	B3	35	15730826
746	1.5	57	192.7	266	1.38	50	2	B3	35	15730840
746	1.5	58	203.9	341	1.67	25	4	B3	35	15730857
746	1.5	63	192	421	2.19	15	6	B3	35	15730864
746	1.5	72	167.1	356	2.13	20	4	B3	35	15730871
746	1.5	94	132.6	372	2.8	10	6	B3	35	15730888
746	2.2	32	502.9	463	0.92	30	6	B3	35	15730958
746	2.2	47	362.1	392	1.08	20	6	B3	35	15730972
746	2.2	48	345	411	1.19	30	4	B3	35	15730989
746	2.2	57	281.1	268	0.95	50	2	B3	35	15731007
746	2.2	57	302.3	342	1.13	25	4	B3	35	15730996
746	2.2	63	281.6	423	1.5	15	6	B3	35	15731014
746	2.2	71	233.8	276	1.18	40	2	B3	35	15731021
746	2.2	72	247.7	357	1.44	20	4	B3	35	15731038
746	2.2	94	194.5	372	1.91	10	6	B3	35	15731045
746	2.2	95	182	312	1.71	30	2	B3	35	15731069
746	2.2	95	190.2	362	1.9	15	4	B3	35	15731052
746	2.2	114	157.2	252	1.6	25	2	B3	35	15730895
746	2.2	126	149.2	341	2.28	7.5	6	B3	35	15730903
746	2.2	142	128.7	261	2.02	20	2	B3	35	15730910
746	2.2	143	131.2	312	2.37	10	4	B3	35	15730927
746	2.2	190	99.5	291	2.92	7.5	4	B3	35	15730934
746	2.2	284	66.6	236	3.53	10	2	B3	35	15730941
746	2.2	379	51.1	211	4.12	7.5	2	B3	35	15730965
746	3	48	472.1	411	0.87	30	4	B3	35	15731115
746	3	57	413.6	344	0.83	25	4	B3	35	15731122
746	3	71	339	356	1.05	20	4	B3	35	15731139
746	3	95	260.3	362	1.39	15	4	B3	35	15731146
746	3	96	244.7	311	1.27	30	2	B3	35	15731153
746	3	142	179.6	311	1.73	10	4	B3	35	15731076
746	3	190	136.2	291	2.13	7.5	4	B3	35	15731083
746	3	288	89.5	236	2.63	10	2	B3	35	15731090
746	3	384	68.7	211	3.06	7.5	2	B3	35	15731108
746	4	72	445.7	357	0.8	20	4	B3	35	15731209
746	4	96	342.2	363	1.06	15	4	B3	35	15731216
746	4	144	236.1	312	1.32	10	4	B3	35	15731160
746	4	192	179.1	291	1.62	7.5	4	B3	35	15731177
746	4	287	119.8	237	1.97	10	2	B3	35	15731184
746	4	383	91.8	211	2.29	7.5	2	B3	35	15731191

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.