



FENNER Motorréducteur série W taille 749

Caractéristiques

Série: W

Taille: 749

Taille	Puissance du moteur kW	Vitesse	Couple de démarrage Nm	Couple nominal Nm	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Postion de montage	Diamètre arbre de sortie mm	Article
749	0.75	10	456.9	782	1.71	100	6	B3	45	15732024
749	0.75	12	396.5	861	2.17	80	6	B3	45	15732031
749	1.1	10	670.1	784	1.17	100	6	B3	45	15732055
749	1.1	12	581.5	861	1.48	80	6	B3	45	15732062
749	1.1	15	466.9	743	1.59	100	4	B3	45	15732079
749	1.1	18	396.9	842	2.12	80	4	B3	45	15732086
749	1.5	12	780.3	867	1.11	80	6	B3	45	15732101
749	1.5	15	636.7	745	1.17	100	4	B3	45	15732118
749	1.5	16	630.9	941	1.49	60	6	B3	45	15732125
749	1.5	18	541.2	845	1.56	80	4	B3	45	15732132
749	1.5	19	548.6	1054	1.92	50	6	B3	45	15732149
749	1.5	24	457.2	1102	2.41	40	6	B3	45	15732156
749	2.2	16	925.3	944	1.02	60	6	B3	45	15732163
749	2.2	18	802.1	843	1.05	80	4	B3	45	15732170
749	2.2	19	804.6	1055	1.31	50	6	B3	45	15732187
749	2.2	24	636.9	905	1.42	60	4	B3	45	15732202
749	2.2	24	670.5	1107	1.65	40	6	B3	45	15732194
749	2.2	29	517.9	524	1.01	100	2	B3	45	15732219
749	2.2	29	552.9	985	1.78	50	4	B3	45	15732226
749	2.2	32	523	1172	2.24	30	6	B3	45	15732233
749	2.2	36	432	592	1.37	80	2	B3	45	15732257
749	2.2	36	460	1054	2.29	40	4	B3	45	15732240
749	3	18	1097.6	846	0.77	80	4	B3	45	15732264
749	3	24	871.6	907	1.04	60	4	B3	45	15732288
749	3	24	895.3	1102	1.23	40	6	B3	45	15732271
749	3	29	756.6	984	1.3	50	4	B3	45	15732295
749	3	32	698.4	1174	1.68	30	6	B3	45	15732303
749	3	36	629.5	1052	1.67	40	4	B3	45	15732310
749	3	39	611.8	1053	1.72	25	6	B3	45	15732327
749	3	48	484.2	1042	2.15	30	4	B3	45	15732341
749	3	48	501.4	1043	2.08	20	6	B3	45	15732334
749	3	64	380.5	1062	2.79	15	6	B3	45	15732358
749	3	96	262.6	962	3.66	10	6	B3	45	15732365
749	4	24	1146	906	0.79	60	4	B3	45	15732389
749	4	29	994.8	985	0.99	50	4	B3	45	15732396
749	4	36	827.7	1052	1.27	40	4	B3	45	15732404
749	4	39	815.7	1053	1.29	25	6	B3	45	15732411
749	4	48	636.7	1045	1.64	30	4	B3	45	15732435
749	4	48	668.5	1043	1.56	20	6	B3	45	15732428
749	4	65	507.4	1061	2.09	15	6	B3	45	15732442
749	4	96	350.2	963	2.75	10	6	B3	45	15732459

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Taille	Puissance du moteur kW	Vitesse	Couple de démarrage Nm	Couple nominal Nm	Facteur de service	Rapport de réduction	Nombre de pôles	Postion de montage	Diamètre arbre de sortie mm	Article
749	4	128	268.6	882	3.28	7.5	6	B3	45	15732372
749	5.5	37	1122.5	1056	0.94	40	4	B3	45	15732480
749	5.5	49	863.4	1045	1.21	30	4	B3	45	15732497
749	5.5	59	755.5	937	1.24	25	4	B3	45	15732505
749	5.5	73	618.8	916	1.48	20	4	B3	45	15732512
749	5.5	98	469.5	921	1.96	15	4	B3	45	15732529
749	5.5	117	392.6	672	1.71	25	2	B3	45	15732466
749	5.5	146	320.2	823	2.57	10	4	B3	45	15732473
749	7.5	37	1535.9	1060	0.69	40	4	B3	45	15732550
749	7.5	49	1181.5	1052	0.89	30	4	B3	45	15732567
749	7.5	59	1033.8	931	0.9	25	4	B3	45	15732574
749	7.5	73	846.7	915	1.08	20	4	B3	45	15732581
749	7.5	97	642.4	926	1.44	15	4	B3	45	15732598
749	7.5	146	438.1	824	1.88	10	4	B3	45	15732536
749	7.5	194	336	753	2.24	7.5	4	B3	45	15732543

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.