



FENNER Moteur 3-phasé FM4 Aluminium B35 (2p)

Caractéristiques

Série: FM4

Type: B35T

Vitesse: 3000 rpm

Montage: B35T

Nombre de pôles: 2

Vitesse max. en charge: 2940 rpm

Couple max. en charge: 4.9 Nm

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Aluminium

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Article
	kW	V		mm	
IE1	0.09	230/400	56	9	17115683
IE3	0.75	230/400	80	19	15867263
IE3	1.1	230/400	80	19	15867270
IE3	1.5	230/400	90	24	15867287
IE3	2.2	230/400	90	24	15867294
IE3	3	400/690	100L	28	15867302
IE3	4	400/690	112	28	15867319
IE3	5.5	400/690	132	38	15867326
IE3	7.5	400/690	132	38	15867333
IE3	11	400/690	160	42	15867340
IE3	15	400/690	160	42	15867357

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.