



FENNER Moteur 3-phasé FM4 Aluminium B35 (4p)

Caractéristiques

- Série: FM4
- Type: B35T
- Vitesse: 1500 rpm
- Montage: B35T
- Nombre de pôles: 4
- Vitesse max. en charge: 1460 rpm
- Couple max. en charge: 3.87 Nm
- Fréquence de mesure: 50 Hz
- Matériau: Aluminium

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Article
	kW	V		mm	
IE1	0.06	230/400	56	9	17114077
IE1	0.09	230/400	56	9	17113997
IE3	0.75	230/400	80	19	15867403
IE3	1.1	230/400	90	24	15867410
IE3	1.5	230/400	90	24	15867427
IE3	2.2	230/400	100L	28	15867434
IE3	3	400/690	100L	28	15867441
IE3	4	400/690	112	28	15867458
IE3	5.5	400/690	132	38	15867465
IE3	7.5	400/690	132	38	15867472
IE3	11	400/690	160	42	15867489
IE3	15	400/690	160	42	15867496

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.