



FENNER Moteur 3-phasé FM4 Aluminium B3 (4p)

Caractéristiques

- Série: FM4
- Type: B3T
- Vitesse: 1500 rpm
- Montage: B3T
- Nombre de pôles: 4
- Vitesse max. en charge: 1460 rpm
- Couple max. en charge: 3.87 Nm
- Fréquence de mesure: 50 Hz
- Matériau: Aluminium

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Article
	kW	V		mm	
IE1	0.06	230/400	56	9	17114293
IE1IE1	0.090.09	230/400230/400	5656	9	17115582
IE3	0.75	230/400	80	19	15866570
IE3	1.1	230/400	80	19	15866587
IE3	1.1	230/400	90	24	15866594
IE3	1.5	230/400	90	24	15866602
IE3	2.2	230/400	100L	28	15866619
IE3	3	400/690	100L	28	15866626
IE3	4	400/690	112	28	15866633
IE3	5.5	400/690	132	38	15866640
IE3	7.5	400/690	132	38	15866657
IE3	15	400/690	160	42	15866703

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.