



FENNER Moteur 3-phasé FM4 Aluminium B3 (6p)

Caractéristiques

Série: FM4

Type: B3T

Vitesse: 1000 rpm

Montage: B3T

Nombre de pôles: 6

Vitesse max. en charge: 975 rpm

Couple max. en charge: 3.5 Nm

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Aluminium

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Article
	kW	V		mm	
IE1	0.09	230/400	63	11	17115119
IE3	1.5	230/400	100L	28	15866710
IE3	2.2	230/400	112	28	15866727
IE3	3	400/690	132	38	15866734
IE3	4	400/690	132	38	15866741
IE3	5.5	400/690	132	38	15866758
IE3	7.5	400/690	160	42	15866765
IE3	11	400/690	160	42	15866772

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.