



FENNER Moteur 3-phasé FM4 Aluminium B5 (2p)

Caractéristiques

- Série: FM4
- Type: B5T
- Vitesse: 3000 rpm
- Montage: B5T
- Nombre de pôles: 2
- Vitesse max. en charge: 2940 rpm
- Couple max. en charge: 4.9 Nm
- Fréquence de mesure: 50 Hz
- Matériau: Aluminium

Classe énergétique	Performance de/à	Tension de dimensionnement	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre	Article
	kW	V		mm	
IE1IE1	0.090.09	230/400230/400	5656	9	17115241
IE3	0.75	230/400	80	19	15866859
IE3	1.1	230/400	80	19	15866866
IE3	1.5	230/400	90	24	15866873
IE3	2.2	230/400	90	24	15866880
IE3	3	400/690	100L	28	15866897
IE3	4	400/690	112	28	15866905
IE3	5.5	400/690	132	38	15866912
IE3	7.5	400/690	132	38	15866929
IE3	11	400/690	160	42	15866936
IE3	15	400/690	160	42	15866943

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.