



FENNER Moteur 3-phasé FM4 Aluminium B5 (4p)

Caractéristiques

Série: FM4

Type: B5T

Vitesse: 1500 rpm

Montage: B5T

Nombre de pôles: 4

Vitesse max. en charge: 1460 rpm

Couple max. en charge: 3.87 Nm

Fréquence de mesure: 50 Hz

Matériau: Aluminium

Classe énergétique	Performance de/à kW	Tension de dimensionnement V	Taille de la cadre selon la IEC	Diamètre d'arbre mm	Article
IE1	0.06	230/400	56	9	17115621
IE1	0.09	230/400	56	9	17114604
IE1IE1	0.090.09	230/400230/400	5656	9	17115760
IE3	0.75	230/400	80	19	15866998
IE3	1.1	230/400	90	24	15867009
IE3	1.5	230/400	90	24	15867016
IE3	2.2	230/400	100L	28	15867023
IE3	3	400/690	100L	28	15867030
IE3	4	400/690	112	28	15867047
IE3	5.5	400/690	132	38	15867054
IE3	7.5	400/690	132	38	15867061
IE3	11	400/690	160	42	15867078
IE3	15	400/690	160	42	15867085

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.