# KH TEC Vanne à papillon Type: 12558 Acier inoxydable 304 Levier A souder bout à bout BS4825

## Caractéristiques

**Type:** 12558
**Conception:** Centrique
**Matériau du boîtier:** Acier inoxydable
**Catégorie de qualité:** 304
**Raccord:** A souder bout à bout
**Norme de raccordement:** BS4825
**Type de commande:** Levier
**Matière du papillon:** Acier inoxydable 304

## Application

- Aliments tels que le lait, les produits laitiers, la bière, CIP, les jus de fruits, l'eau, les sauces et les huiles.
- Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

## Informations techniques

- Boîtier et corps en acier inoxydable 304.
- Poli, valeur de rugosité Ra inférieure à 0,8 micron.
- Joint en caoutchouc EPDM.

## Construction

- Boîtier en 2 parties et soupape/tige monobloc.
- Conception de la valve centrée.
- Conçu avec des buselures à rebord IglidurG.
- Liaison soudée conforme à la norme BS4825.

## Exécution

- Fonctionnement avec levier et verrou.

## Principe de fonctionnement

- Ouvert/fermé.

## Approbation

- Certification conforme à la norme EC1935/2004 sur le site.
- Certification FDA sur le site.
- Certificat 3.1 (facultatif).

## Options

- À commande pneumatique, à double effet, à ouverture par ressort ou à fermeture par ressort.
- Version en acier inoxydable 316L.
- Joint en caoutchouc en silicone ou FPM (FKM).
- Peut être équipé d'une bride d'assemblage et d'un détecteur de proximité pour signaler les ouvertures/fermetures.
- Raccord Tri-Clamp conformément à la norme DIN 32676 ou liaisons soudées conformément à la norme EN-10357 série A ou ISO 1127, ou raccords filetés conformément à la norme DIN 11851.
- Version 3 voies avec 2 ou 3 robinets sur un raccord en T.

| Largeur nominale | Raccord diamètre extérieur | Classe de pression | Longueur totale | Matière de la manchette | Article |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | mm | | |
| 1" [25] | 25.4 | PN10 | 40 | EPDM | 17000334 |
| 1.1/2" [40] | 38.1 | PN10 | 50 | EPDM | 17000327 |
| 2" [50] | 50.8 | PN10 | 50 | EPDM | 17000310 |
| 2.1/2" [65] | 63.5 | PN10 | 60 | EPDM | 17000303 |
| 3" [80] | 76.1 | PN10 | 60 | EPDM | 17000295 |
| 4" [100] | 101.6 | PN10 | 64 | EPDM | 17000288 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR1457095310470_FR_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 62 | E-mail: markus.ansel@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company