



KH TEC Vanne à papillon Type: 12402 Acier inoxydable 304 Levier Fileté DIN 11851

Caractéristiques

Type: 12402
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 304
Raccord: Fileté
Norme de raccordement: DIN 11851
Type de commande: Levier
Matière du papillon: Acier inoxydable 304

Application

- Aliments tels que le lait, les produits laitiers, la bière, CIP, les jus de fruits, l'eau, les sauces et les huiles.
- Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques

- Boîtier et corps en acier inoxydable 304.
- Poli, valeur de rugosité Ra inférieure à 0,8 micron.
- Joint en caoutchouc EPDM.

Construction

- Boîtier en 2 parties et soupape/tige monobloc.
- Conception de la valve centrée.
- Conçu avec des buselures à rebord IglidurG.
- Raccord fileté conforme à la norme DIN 11851.

Exécution

- Fonctionnement avec levier et verrou.

Principe de fonctionnement

- Ouvert/fermé.

Approbation

- Certification conforme à la norme EC1935/2004 sur le site.
- Certification FDA sur le site.
- Certificat 3.1 [facultatif].

Options

- À commande pneumatique, à double effet, à ouverture par ressort ou à fermeture par ressort.
- Version en acier inoxydable 316L.
- Joint en caoutchouc en silicone ou FPM (FKM).
- Peut être équipé d'une bride d'assemblage et d'un détecteur de proximité pour signaler les ouvertures/fermetures.
- Raccord Tri-Clamp conformément à la norme DIN 32676 ou liaisons soudées conformément à la norme EN10357 série A [DIN 11850 série 2], BS4825 ou ISO 1127.
- Version 3 voies avec 2 ou 3 robinets sur un raccord en T.

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale mm	Matière de la manchette	Article
DN25	PN10	64	EPDM	17000581
DN32	PN10	64	EPDM	17000574
DN40	PN10	72	EPDM	17000567
DN50	PN10	72	EPDM	17000550
DN65	PN10	76	EPDM	17000543
DN80	PN10	100	EPDM	17000536
DN100	PN10	104	EPDM	17000598

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.