

FESTO Adapteur d'orientation encliquetable NPQH-D



Caractéristiques

Série: NPQH-D

Matériau: Laiton, nickelé

Température de fonctionnement: 0 / 150 °C

Pression de service: -0.95 / 20 bar

Constructeur ID	Diamètre extérieur de la queue mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
NPQH-D-M5-S4-P10	4	Filetage extérieur (M)	M 5	16520785
NPQH-D-G18-S4-P10	4	Fileté BSPP (G)	1/8	16520800
NPQH-D-M5-S6-P10	6	Filetage extérieur (M)	M 5	16520792
NPQH-D-G14-S6-P10	6	Fileté BSPP (G)	1/4	16520831
NPQH-D-G18-S6-P10	6	Fileté BSPP (G)	1/8	16520817
NPQH-D-G14-S8-P10	8	Fileté BSPP (G)	1/4	16520848
NPQH-D-G18-S8-P10	8	Fileté BSPP (G)	1/8	16520824
NPQH-D-G14-S10-P10	10	Fileté BSPP (G)	1/4	16520855
NPQH-D-G38-S10-P10	10	Fileté BSPP (G)	3/8	16520879
NPQH-D-G12-S12	12	Fileté BSPP (G)	1/2	16520893
NPQH-D-G14-S12-P10	12	Fileté BSPP (G)	1/4	16520862
NPQH-D-G38-S12-P10	12	Fileté BSPP (G)	3/8	16520886

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.