



EPRAMID Plaque en matière synthétiques polyamide Moulé PA 6 G + lubrification à sec

Un matériau résilient spécial avec d'excellentes propriétés de glissement.

Application

- Éléments coulissants (peu d'entretien)

Principe de fonctionnement

Indication d'utilisation

- Veuillez nous contacter à l'avance si les produits en plastique doivent être traçables en raison de leur utilisation prévue. Nous vous conseillons volontiers sur les matériaux qui conviennent à quelles applications, compte tenu des produits chimiques et de la température. Contactez notre spécialiste en plastique. Voir le contact sur Internet.

Couleur	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Vert foncé	8	2000	1000	16728163
Vert foncé	10	2000	1000	16728170
Vert foncé	12	2000	1000	16728187
Vert foncé	15	2000	1000	16728194
Vert foncé	16	2000	1000	16728202
Vert foncé	20	2000	1000	16728219
Vert foncé	25	2000	1000	16728226
Vert foncé	30	2000	1000	16728233
Vert foncé	35	2000	1000	16728240
Vert foncé	40	2500	1250	16728257
Vert foncé	50	2000	1000	16728264
Vert foncé	60	2000	1000	16728271
Vert foncé	70	2000	1000	16728288

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.