




## EPRAMID Plaque en matière synthétique polyamide PA 6.6 + lubrification à sec

Meilleures propriétés de glissement et d'usure que le PA6.6.

### Application

- Éléments coulissants (peu d'entretien)

### Principe de fonctionnement

#### Indication d'utilisation

- Veuillez nous contacter à l'avance si les produits en plastique doivent être traçables en raison de leur utilisation prévue. Nous vous conseillons volontiers sur les matériaux qui conviennent à quelles applications, compte tenu des produits chimiques et de la température. Contactez notre spécialiste en plastique. Voir le contact sur Internet.

| Couleur    | Épaisseur<br>mm | Longueur<br>mm | Largeur<br>mm | Article  |
|------------|-----------------|----------------|---------------|----------|
| Vert clair | 10              | 2000           | 500           | 16728327 |
| Vert clair | 12              | 2000           | 500           | 16728334 |
| Vert clair | 15              | 2000           | 500           | 16728341 |
| Vert clair | 20              | 2000           | 500           | 16728358 |
| Vert clair | 25              | 2000           | 500           | 16728365 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.