EPRAMID Plaque en matière synthétique polyamide renforcé de fibres de verre PA 6.6 GF30

Une résistance encore meilleure et une dilatation thermique plus faible par rapport au PA6 GF30.

Application

- les boîtiers techniques, les éléments de machines

Principe de fonctionnement

Indication d'utilisation

- Veuillez nous contacter à l'avance si les produits en plastique doivent être traçables en raison de leur utilisation prévue. Nous vous conseillons volontiers sur les matériaux qui conviennent à quelles applications, compte tenu des produits chimiques et de la température. Contactez notre spécialiste en plastique. Voir le contact sur Internet.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Noir	10	3000	620	16728435
Noir	15	3000	620	16728442
Noir	20	3000	620	16728459
Noir	25	3000	620	16728466
Noir	30	3000	620	16728473
Noir	40	3000	620	16728480
Noir	50	3000	620	16728497

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.