EPRAMID Plaque en matière synthétique polyamide PA 6.6 Mo

Par rapport à PA6.6 + TS avec une force supérieure.

Application

- Éléments coulissants (peu d'entretien)

Principe de fonctionnement

Indication d'utilisation

- Veuillez nous contacter à l'avance si les produits en plastique doivent être traçables en raison de leur utilisation prévue. Nous vous conseillons volontiers sur les matériaux qui conviennent à quelles applications, compte tenu des produits chimiques et de la température. Contactez notre spécialiste en plastique. Voir le contact sur Internet.

Couleur	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Noir	10	2000	620	16728372
Noir	12	3000	620	16728389
Noir	25	2000	620	16728396
Noir	30	2000	620	16728404
Noir	40	2000	620	16728411
Noir	50	2000	620	16728428

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.