

STEITZ SECURA Chaussure de sécurité basse CP 4100 ESD S1



L'équipement de la série COMPETITION établit de nouvelles normes : un embout asymétrique extra plat et extrêmement robuste en matériaux composites pour une nouvelle liberté pour vos orteils. Des matériaux supérieurs innovants de haute technologie combinés à la nouvelle semelle antidérapante de style sneaker. Le confort de port à un tout autre niveau, le système unique de vitalité du dos, la méthode d'ajustement Steitz et la technologie exclusive de climat du pied vous soutiennent.

Caractéristiques de produit

- Microfibre ultralégère et inserts de grande surface en tissu maillé avec une haute qualité de ventilation
- Construction sans métal
- Protection de l'embout renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
- Standard avec système de fermeture STEITZ FLEXO et lacets conventionnels
- Une doublure fonctionnelle en textile respirant et en microfibre
- Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD, interchangeable sur toute la longueur, avec un effet d'amortissement supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité

Caractéristiques

Norme: EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Classe de protection: S1

Options

Indication de commande

- Grandeur S et XXB livrables sur demande.
Considérez le tableau de dimension dans l'annexe visant votre pointure et de largeur.

Norme de protection chaussures de travail	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Embout de protection						
Absorption d'énergie dans le talon		*	*	*	*	*
Zone fermée au talon		*	*	*	*	*
Antistatique		*	*	*		
Semelle anti-perforation				*		
Resistance pénétration et absorption d'eau			*	*	*	*
Étanches à l'eau						

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Norme de protection chaussures de sécurité	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Embout de protection	*	*	*	*	*	*	*
Absorption d'énergie dans le talon		*	*	*	*	*	*
Zone fermée au talon		*	*	*	*	*	*
Antistatique		*	*	*	*	*	*
Semelle anti-perforation			*		*		*
Résistance pénétration et absorption d'eau				*	*	*	*
Étanches à l'eau						*	*

Pointure	Largeur	Matériau de la coque de protection	Semelle résistante à la chaleur	Antistatique	Article
36	XB	Composite	120°C	Oui	16854064
36	NB	Composite	120°C	Oui	16853939
37	XB	Composite	120°C	Oui	16854071
37	NB	Composite	120°C	Oui	16853946
38	NB	Composite	120°C	Oui	16853953
38	XB	Composite	120°C	Oui	16854088
39	XB	Composite	120°C	Oui	16854095
39	NB	Composite	120°C	Oui	16853960
40	NB	Composite	120°C	Oui	16853977
40	XB	Composite	120°C	Oui	16854103
41	NB	Composite	120°C	Oui	16853984
41	XB	Composite	120°C	Oui	16854110
42	NB	Composite	120°C	Oui	16853991
42	XB	Composite	120°C	Oui	16854127
43	XB	Composite	120°C	Oui	16854134
43	NB	Composite	120°C	Oui	16854002
44	XB	Composite	120°C	Oui	16854141
44	NB	Composite	120°C	Oui	16854019
45	NB	Composite	120°C	Oui	16854026
45	XB	Composite	120°C	Oui	16854158
46	XB	Composite	120°C	Oui	16854165
46	NB	Composite	120°C	Oui	16854033

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.