ECON® Vanne de décharge Type: 1208 Fonte nodulaire Bride PN4

Fonte nodulaire, clapet anti-tempête en forme droit avec joint NBR et raccord à bride, pression nominale PN4.



Caractéristiques

Type: 1208
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Norme de face à face: EN 558, Série 48
Température maximum de service: 80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 4 bar

Application

- Systèmes de tuyaux sanitaires à bord des navires en association avec la coque du navire pour empêcher l'eau de mer de pénétrer.

Informations techniques

- Version : DIN HNA Sr 6, EN 1092-1.
- Tests : EN 12266-1.

Options

- Disponible, y compris agrément et certification par toutes les principales sociétés de classification.
- Disponible en bronze ou en bronze exempt de zinc.
- Disponible avec dispositif de blocage ; type 1209 (1219).
- Disponible avec commande SOS hydraulique/ pneumatique type 1215 au lieu du dispositif de blocage.

DN	A	B	C	F	H	H1	L	Weight
mm	mm	mm	mm	BSP	mm	mm	mm	[kg]
50	165	160	165	3/4"	110	140	200	13
65	185	180	175	3/4"	120	150	240	16
80	200	195	190	1"	139	175	260	21
100	220	220	205	1"	156	200	300	27
125	250	265	240	1.1/8"	178	220	350	40
150	285	300	255	1.1/8"	198	245	400	53

Pressure and temperature range			
-10	0	80	[°C]
4	4	4	[bar]

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matériau du clapet	Matière du chapeau	Matière du joint du couvercle	Température minimum de service	Article
			mm						°C	
DN50	PN4	PN10	200	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	17586276
DN65	PN4	PN10	240	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	17586283
DN80	PN4	PN10	260	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	17586290
DN100	PN4	PN10	300	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	17586245
DN125	PN4	PN10	350	Clapet à battant	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	17586252

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278038564024_FR_17.05.2024

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Type de clapet	Joint	Matiériau du clapet	Matière du chapeau	Matière du joint du couvercle	Température minimum de service °C	Article
DN150	PN4	PN10	400	Clapet à battant	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	17586269

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278038564024_FR_17.05.2024