



GLATTOL Essences alkylées 7502 2T-7504 4T

Essences alkylées à faibles émissions polluantes pour l'alimentation de moteurs d'appareils tels que tronçonneuses, débroussailleuses ou tondeuses à gazon.

Caractéristiques

Empêche une combustion incontrôlée
Exempte de composés de plomb
Très faible teneur en soufre
Exempte de benzène
Exempte de bioéthanol

Application

Domaines d'utilisation

- Pour l'alimentation de moteurs d'appareils tels que :
TronçonneusesDébroussailleusesTondeuses à gazon, etc.Glattol 7502 2T est destinée aux moteurs à 2 tempsGlattol 7504 4T est destinée aux moteurs à 4 temps

Emballage	Contenu l	Pour point	Point d'inflammation °C	Article
Fût	200	-18	-18	16704411
Fût	200	-18	-18	16704442
Jerrican	5	-18	-18	16911112
Jerrican	5	-18	-18	16911042

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.