# WIKA Manomètre numérique fig. 11449 série CPG1500 inox fileté

## Caractéristiques

**Série:** CPG1500
**Type:** 11449
**Unité de pression:** bar
**Avec affichage:** Oui
**Matériau de la sonde:** Acier inoxydable
**Matériau d'exposition:** PE
**Pression max.:** 80 bar
**Classe de protection (Valeur IP):** IP65

## Caractéristiques (2)

**Antidéflagrant:** Non
**Température du fluide:** De -10 °C à 50 °C °C
**Température ambiante:** De -10 °C à 50 °C °C
**Capot de protection:** Oui







## Tableau de taille:

| G | b | D | ØD1 | D2 | h | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/2" | 66.4 | 108.4 | 10 | 5 | 172.4 | 27 |

| Plage de mesure | Classe de précision | Raccord | Dimension du raccordement process | Norme du raccordement taraudé | Tension d'alimentation | Matériau du boîtier | Matériau du raccord coté process | Joint | Pression max. | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | bar | |
| 0 / 1 | 0,05 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 3 | 17425931 |
| 0 / 1 | 0,1 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 3 | 17426011 |
| 0 / 10 | 0,05 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 30 | 17425948 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR15792780467231l0_FR_20.05.2024

| Plage de mesure | Classe de précision | Raccord | Dimension du raccordement process | Norme du raccordement taraudé | Tension d'alimentation | Matériau du boîtier | Matériau du raccord coté process | Joint | Pression max. bar | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 10 | 0,1 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 30 | 17426028 |
| 0 / 16 | 0,1 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 48 | 17426035 |
| 0 / 25 | 0,05 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 50 | 17425962 |
| 0 / 25 | 0,1 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 50 | 17426042 |
| 0 / 40 | 0,1 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 80 | 17426059 |
| 0 / 40 | 0,05 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 80 | 17425979 |
| 0 / 60 | 0,05 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 120 | 17425986 |
| 0 / 60 | 0,1 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 120 | 17426066 |
| 0 / 100 | 0,1 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 200 | 17426073 |
| 0 / 100 | 0,05 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 200 | 17425993 |
| 0 / 250 | 0,1 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 500 | 17426080 |
| 0 / 250 | 0,05 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 500 | 17426004 |
| 0 / 196 | 0,05 % ± 1 digit | Fileté (BSPP) | 1/2" (15) | EN 837 | 3 x 1,5V AA batterie | Aluminium | Acier inoxydable 316 | NBR | 48 | 17425955 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR1579278046723110_FR_20.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 95 26 | E-mail: thomas.bidermann@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company