



ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3743EE PP/PVDF à commande électrique Série: entre-brides

Caractéristiques

Série: 57
Type: 3743EE
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: PP
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: Norme du fabricant
Type de commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Manchette: Non-changeable
Matière du papillon: PVDF

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: FPM (FKM)

Matière de l'actionneur: Aluminium

Température maximum de service: 120 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Modèle de l'actionneur	Alimentation	Matière de la manchette	Matière de l'axe	Nuance du l'axe	Température minimum de service °C	Article
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556976
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556983
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17557001
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556990
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17557025
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17557018
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17557032
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17557049
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556882
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556875
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556899
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556907
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556914
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	24V CC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556921
DN200	PN10	PN10	87	ELA500	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556938
DN250	PN10	PN10	110	ELA600	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556945
DN300	PN10	PN10	129	ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556952
DN350	PN10	PN10	129	ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Acier inoxydable	1.4401	-20	17556969

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.