

Tuyau pour aspirateurs Superelastic

Tuyau en PVC léger et flexible, pour aspiration de poussières, avec spirale PVC.

Instructions de montage

Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.

Caractéristiques

Série: SUPERELASTIC



Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Résistance au vide à 20 °C	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	%	mm	m	
25	3	31	60	40	50	17231206
32	3.5	39	60	45	50	13998383
38	3.5	45	55	60	50	13998415
51	4	59	50	75	50	13998509
63	4.5	72	50	100	50	13998693
76	5	86	50	110	50	13998701
102	6	114	50	150	50	13999230
127	7	141	45	170	50	13999247

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.