

Tube en PTFE - conforme aux normes FDA, USP et BGVV



Description

Tuyau en PTFE sans inserts. Très grande résistance aux produits chimiques. Autorisé dans le secteur médical et alimentaire. Excellent isolant électrique. Bonnes propriétés de glissement. Les tuyaux sont exempts de phtalates.

Propriétés

- Très grande résistance aux produits chimiques
- Autorisé dans le secteur médical et alimentaire
- Excellent isolant électrique
- Bonnes propriétés de glissement
- Excellente résistance au vieillissement

Normes et homologations

- CFR 21 FDA 177.1550, USP et BfR

Plage de température

- -190°C à +250°C

Matériau

- PTFE (Poly-Tétra-Fluor-Ethylène), lisse des deux côtés
- sans inserts
- blanc, imperméable

Pression de service

- dépend du diamètre et de la température, voir fiche technique

Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Matériau du paroi extérieur	Longueur du rouleau m	Article
0.5	1.5	PTFE		10075551
0.8	1.6	PTFE		10075520
1	2	PTFE		10075575
1	3	PTFE		10075582
1.5	2.5	PTFE		10075621
2	3	PTFE		10075652
2	4	PTFE		10011409
3	4	PTFE		10075690
3	5	PTFE		10075708
4	5	PTFE		10075722
4	6	PTFE		10075739
5	6	PTFE		10075746
5	7	PTFE		10075753
6	8	PTFE		10075760
8	10	PTFE		10075777
10	12	PTFE		10075784
12	14	PTFE	20	10075791
16	18	PTFE		10343814
20	23	PTFE		10344088
25	29	PTFE		10344095

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.