

Tube de ventilation WESTER-COMPACT

Tube Aluminium en deux couches, inflammable. Pour le refoulement et l'aspiration d'air. Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de commande

Vente uniquement en longueur de fabrication.

Indication de livraison

Tuyau comprimé à env. 1.25 m.

Caractéristiques

Série: WESTER-COMPACT

Épaisseur de paroi mm	Norme	Type	Diamètre intérieur mm	Matériau du paroi extérieur	Article
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	75	Aluminium	10336768
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	80	Aluminium	10344785
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	90	Aluminium	10345384
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	103	Aluminium	10355369
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	110	Aluminium	10361227
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	125	Aluminium	10350472
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	130	Aluminium	10350597
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	140	Aluminium	10350605
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	150	Aluminium	10363069
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	160	Aluminium	10363076
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	180	Aluminium	10363083
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	200	Aluminium	10363090
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	224	Aluminium	10363108
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	250	Aluminium	10363115
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	280	Aluminium	10363122
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	300	Aluminium	10363139
4	DIN EN 13180, DIN 4102-A1	WESTER-COMPACT	315	Aluminium	10363146

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.