



ERIFLON Plaque en matière synthétique polytétrafluoroéthylène PTFE pures virginales

D'excellentes propriétés de glissement et de résistance aux produits chimiques.

Application

- Revêtements, joints, isolation, éléments coulissants

Principe de fonctionnement

Indication d'utilisation

- Veuillez nous contacter à l'avance si les produits en plastique doivent être traçables en raison de leur utilisation prévue. Nous vous conseillons volontiers sur les matériaux qui conviennent à quelles applications, compte tenu des produits chimiques et de la température. Contactez notre spécialiste en plastique. Voir le contact sur Internet.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Blanc	0.5	1200	1200	16728644
Blanc	1	1200	1200	10082359
Blanc	1.5	1200	1200	10082366
Blanc	2	1200	1200	10082373
Blanc	2.5	1200	1200	10082380
Blanc	3	1200	1200	10082397
Blanc	4	1200	1200	10082405
Blanc	5	1200	1200	10082412
Blanc	6	1200	1200	10082429
Blanc	8	1200	1200	10082436
Blanc	10	1200	1200	10082443
Blanc	12	1200	1200	10082450
Blanc	15	1200	1200	10082467
Blanc	20	1200	1200	10082474
Blanc	25	1200	1200	10082481
Blanc	30	1200	1200	10082498
Blanc	40	1200	1200	10082506
Blanc	50	1200	1200	16728651

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.