

Butées presseur type 4

Utilisation dans des tôles comme support de plaques de verre ou dessus de table, dans la construction de cuisines, dans la construction d'automobiles et d'appareils. En différents élastomères.

Indication d'application

En contact avec des vernis, peintures et résines, le risque de décoloration n'est pas exclu. Dimensions importantes pour le montage (tôle): perçage = A; épaisseur de tôle = H.

Peut contenir de l'éthylène thiourée [ETU] CAS NR 96-45-7 en >0.1% contenir [REACH, SVHC]
May contain Imidazolidine-2-thione [ETU] CAS NR 96-45-7 in contain >0.1% [REACH, SVHC]

Caractéristiques

Type: 4




Tableau de taille:

A	B	D	E	F	H
mm	mm	mm	mm	mm	mm
6	8	12	10	7.5	2
6	8	12	10	10	2

Type	Hauteur mm	Matériau	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Couleur	Article
4	2	CR	6	8	12	10	7.5	2	Noir	10333581
4	2	CR	6	8	12	10	10	2	Noir	10000483

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.