



LOCTITE Produit d'étanchéité plane 510



Produit d'étanchéité plane anaérobie monocomposant pour l'étanchéité de surfaces métalliques indéformables. Très solide. Polymérisation par absence d'air et contact métallique des pièces ajustées. Loctite 510 est thixotrope et peut donc être appliqué sur des parois verticales sans goutter ni couler.

Caractéristiques de produit

- Etanchéité instantanée: excellente
- Résistance à l'huile: excellente
- Résistance à l'eau/au glycol: excellente

Domaine d'utilisation

Recommandé pour l'étanchéité des douilles à bride de pompes, coupleurs, engrenages et blocs de cylindres. Pour l'étanchéité des surfaces métalliques indéformables, telles que boîtiers de moteurs et de carters. Pas de jeu nécessaire pour la polymérisation.

Caractéristiques

Série: 510

Emballage	Article
Bouteille	10167276

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.