

Tuyau d'aspiration et de transport AIRPUR AS



Approprié pour le transport des poussières abrasives.

Caractéristiques du produit

- Très haute résistance à l'abrasion dans l'intérieur et l'extérieur
- Tresse de cuivre intégrée visant l'évacuation de l'électricité statique

Instruction de montage

Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE- FLEX.

Caractéristiques

Série: AIRPUR AS

Diamètre intérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Diamètre extérieur mm	Rayon de courbure min. mm	Longueur du rouleau m	Article
32	3	38	48	20	14003208
40	3.3	46.6	60	20	14003462
51	3.5	58	75	20	14003486
60	3.4	66.8	90	20	14003518
70	4.2	78.4	105	20	14003563
75	4.4	83.8	113	20	14003633
80	4.5	89	120	20	14003640
100	5.2	110.4	150	20	14003664
125	5.8	136.6	188	20	14003688
150	6.4	162.8	225	20	14003710

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.