



## COLTOGUM Masse à colmater Standard

Colmatant élastique à part spécialement élevée en silicone, testé selon DIN 18545 partie 2 groupe E, sans odeur, séchage neutre, applications universelles. Densité 1.03 g/cm<sup>3</sup>.

### Domaines d'application

Pour le colmatage des joints de raccordement et de dilatation à l'intérieur et à l'extérieur, dans le bâtiment, revêtements de façades, constructions métalliques et d'appareils, constructions en verre etc.

### Caractéristiques

**Série:** Standard

| Norme                        | Contenu<br>ml | Couleur | Article  |
|------------------------------|---------------|---------|----------|
| DIN 18545 E, certifié en ift | 310           | Noir    | 10211232 |
| DIN 18545 E, certifié en ift | 310           | Blanc   | 10211218 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.