Liège aggloméré

Bonne résistance aux huiles, acides, lessives, ozone et aux intempéries. La densité est une valeur moyenne et peut varier entre 0.2 et 0.23 g/cm³.

Caractéristiques

Série: PRESSKORK
Type: L 6760
Dureté: 25 Sh A
Résistance: Résistant à l'ozone

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
1	155000	1000	10240647
2	78000	1000	10240700
2.5	62000	1000	10240717
3	51000	1000	10240724
4	39000	1000	10240731
5	31000	1000	10240748
6	25000	1000	10240755

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278053427166_FR_17.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 848 111 333 | E-mail: dichtungen-ch@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company