

## ERLAN Plaque en matière synthétique polyuréthane Polyurethan PUR-Elastopal® (AU) L 4165 70 Shore A

### Caractéristiques de produit

- Qualité standard avec haute résistance mécanique et d'abrasion
- Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
- Haute résistance aux huiles minérales et aux graisses
- Haute résistance à la rupture
- Grande élasticité

### Indication d'application

Ne peut être utilisé en contact avec l'eau que jusqu'à +40°C max.

\*Elastopal = marque enregistrée de Puralis GmbH

### Caractéristiques

Série: Elastopal®

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Brun foncé	1	2000	1000	11209074
Brun foncé	1.5	2000	1000	11209081
Brun foncé	2	2000	1000	11209098
Brun foncé	3	2000	1000	11209106
Brun foncé	4	2000	1000	11209113
Brun foncé	5	2000	1000	11209120
Brun foncé	6	2000	1000	11209137
Brun foncé	8	2000	1000	11209144
Brun foncé	10	2000	1000	11209151
Brun foncé	12	2000	1000	11209168
Brun foncé	15	2000	1000	11209175
Brun foncé	20	2000	1000	11209182

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.