



Plaque d'élastomère L 6794 NR 50 pour utilisation en tant que amortisseur, protection contre les frottement, etc.

Caractéristiques de produit

- Sans insertions
- Flexible et résistant à l'abrasion
- Bonnes propriétés mécaniques
- Bonnes valeurs de déformation
- Ne résiste ni à l'huile, ni aux intempéries
- Tolérance dureté +/- 5 Shore A

Caractéristiques

Série: NR 50
Type: L 6794
Pression max.: 10 bar
Couleur: Noir
Plage de température: -40 / 70 °C
Convient pour fluide: Air (comprimé), Eau

Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
1	20000	1400	11208569
1.5	10000	1400	11208576
2	10000	1400	11208583
3	10000	1400	11208590
4	10000	1400	11208608
5	10000	1400	11208615
6	5000	1400	11208622
10	5000	1400	11208646
12	5000	1400	11208653
15	1000	1400	11208660
20	1000	1400	11208677
25	1000	1400	11208684

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.