

EPRAMID Plaque en matière synthétique polyamide PA 6

Matériau structural à haute résistance et résistance aux chocs



Application

- Roues d'engrenage, rouleaux, roulements, éléments coulissants

Principe de fonctionnement

Indication d'utilisation

- Veuillez nous contacter à l'avance si les produits en plastique doivent être traçables en raison de leur utilisation prévue. Nous vous conseillons volontiers sur les matériaux qui conviennent à quelles applications, compte tenu des produits chimiques et de la température. Contactez notre spécialiste en plastique. Voir le contact sur Internet.

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Noir	2	2000	1000	16727812
Noir	3	2000	1000	16727829
Noir	4	2000	1000	16727836
Noir	5	2000	1000	16727843
Noir	6	2000	1000	16727850
Noir	8	3000	620	15666280
Noir	10	3000	620	15666312
Noir	12	3000	620	15669203
Noir	16	3000	620	15669234
Noir	20	3000	620	16727867
Noir	25	3000	620	16727874
Noir	30	3000	620	16727881
Noir	40	2000	610	16727898
Naturel	1	2000	1000	16727780
Naturel	1.5	2000	1000	10083749
Naturel	2	2000	1000	10083756
Naturel	2.5	2000	1000	10083763
Naturel	3	2000	1000	10083770
Naturel	4	2000	1000	10083794
Naturel	5	2000	1000	10083802
Naturel	6	2000	1000	10083819
Naturel	8	3000	620	15295541
Naturel	10	3000	620	15297910
Naturel	12	3000	620	15666064
Naturel	16	3000	620	15666134
Naturel	20	3000	620	15666141
Naturel	25	3000	620	15666211
Naturel	30	3000	620	15666228
Naturel	35	2000	1000	16727797
Naturel	40	3000	620	15666235
Naturel	50	2000	1000	16727805

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.