

SUNNEX Sabots de machines FSM-série



Où des trous perforés dans le socle de la machine pour la tige de nivelage manquent et dans tous les cas où les socles de machines pas assez stables doivent être étayés entre les sabots normaux, nous recommandons les types qui FSM-série. Le corps principal correspond à celui de l'exécution standard, avec cependant un trou fileté. La pièce de nivelage se compose d'une vis à tête hexagonale [1] dans laquelle la plaque d'appui [2] est introduite. La machine se laisse alors facilement et rapidement niveler avec une clé à fourche. Finalement, on bloque avec une clavette «Bota» [3] (brevet suédois).

Caractéristiques

Série: FSM

Type: FSM 11

Matériau du métal: Acier galvanisé




Tableau de taille:

a	b
mm	mm
80	60

Dimension de filetage	a	b	Article
	mm	mm	
M20	80	60	10156724

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.