Tuyau pour sablage Supersand

Approprié pour le transport de ciment, sable, gravier et le sablage. Ame conducteur électrique R ≤106 Ohm/m.

Caractéristiques de produit

- Souple
- Résistant à l'abrasion
- Antistatique

Caractéristiques

Série: SUPERSAND

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression maximum de service	Rayon de courbure min.	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	bar	mm	m	
19	7	33	12	190	40	10023125
25	7	39	12	250	40	10023132
32	8	48	12	320	40	10023149
38	9	56	12	380	40	10023156
42	9	60	12	420	40	10023163

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR1579278053528879_FR_18.05.2024

Maagtechnic AG | Tel: +41 44 824 92 28 | E-mail: christian.frauenfelder@maagtechnic.com

MAAGTECHNIC an ERIKS company