



ERLAN Plaque en matière synthétique polyuréthane PUR (AU) D44 L 4080

Le L4080 est un panneau de polyuréthane standard 80 Shore A de qualité D44, fabriqué par centrifugation jusqu'à une épaisseur de 12 mm. Les panneaux plus épais sont coulés. Le panneau est d'un blanc naturel qui peut s'assombrir sous l'effet des rayons UV. Cela n'a toutefois aucune influence sur les propriétés mécaniques du panneau.

Jusqu'à une épaisseur de 10 mm, nous fabriquons des pièces 2-D et des joints en L4190. Nous pouvons découper des plaques plus épaisses sur nos cisailles à percussion.

Caractéristiques de produit

- Qualité standard avec bonne résistance à la fermeture et à l'abrasion
- Convient pour l'utilisation dans les huiles et graisses minérales
- Bonne résistance à l'ozone et aux intempéries
- Haute résistance à la rupture
- Grande élasticité
- Tolérance dureté +/- 5 Shore A
- Couleur blanc neutre

Domaine d'utilisation:

- Racleurs
- Joints d'étanchéité
- Raclettes
- Déflecteurs
- Bandes profilées

Couleur	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Article
Naturel	1	2000	1000	11537045
Naturel	1.5	2000	1000	17954055
Naturel	2	2000	1000	11537052
Naturel	3	2000	1000	11735555
Naturel	4	2000	1000	11537076
Naturel	5	2000	1000	11537083
Naturel	6	2000	1000	11537090
Naturel	8	2000	1000	11537108
Naturel	10	2000	1000	11537115
Naturel	12	2000	1000	13395779
Naturel	15	2000	1000	11537122
Naturel	20	2000	1000	11731717

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.