

RADOLID Capuchons de serrage PE type TSW2

Ce capuchon possède un chapeau réglable en hauteur et peut donc être adapté à la saillie de filetage. Typ TSW1 avec capuchon réglage en hauteur pour raccords à vis sans rondelle. Type TSW2 avec capuchon réglage en hauteur pour raccords à vis avec rondelle.

Caractéristiques de produit

Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistant aux rayons UV.

Caractéristiques

Série: TSW2




Tableau de taille:

S	G	GD	GU
mm	mm	mm	mm
2.5	40	30.2	25
3	65	33	27
4	102	48	73

Type	S	G	GD	GU	Couleur	Dimension de filetage	Article
	mm	mm	mm	mm			
TSW22-2-G40	2.5	40	30.2	25	Noir	M14	10204845
TSW24-2-G65	3	65	33	27	Noir	M16	10204876
TSW36-2-G102	4	102	48	73	Noir	M24	10204991

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.