

TYGON Tuyau Médical -Tygon® 2475 I.B

Pour pharmacie, cosmétique, laboratoire, analyse, diagnostique, médecine nucléaire et installation stérile de remplissage et distribution.



Caractéristiques de produit

- Surface intérieure très lisse
- Pas d'adhérence
- Pas de diffusion
- Résistant au méthyléthylcétone
- Résistant à tous les solvants
- Sans plastifiant
- Pas de gonflement
- Dégagement de gaz minimale
- Pas de modification de gaz sensibles
- Inodore et neutre
- Absorption d'eau de $\leq 0.04\%$
- 850% allongement de rupture, ASTM D412-92
- Température de flexibilité la plus basse de -78°C , ASTM D380-97
- Densité relative de 0.9, ASTM D792-91
- Stérilisation: ethylenoxide, rayons jusqu'à 2.5 Mrad.

Caractéristiques

Série: 2475

Diamètre intérieur	Épaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Longueur du rouleau	Article
mm	mm	mm	m	
3.2	1.6	6.4	15	10390997
4.8	1.6	8	15	10391008
6.4	1.6	9.6	15	10391015
9.5	1.6	12.7	15	10391022
12.7	3.2	19.1	15	10391039

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.